

QUICK WAX PREMIUM

Descrizione:

2in1: drying agent e cera per impianti automatici.

- Speciale per acque osmotizzate.
- Non unge.
- Ha una spaccatura del velo d'acqua veloce.
- Effetto scivolante per un'asciugatura della vettura perfetta e lucida.
- Emulsione trasparente della goccia.

Modo d'uso:

Diluizione pompetta estivo: 10gr

Diluizione pompetta invernale: 20gr

Avvertenze:

Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza.

Ad esclusivo uso professionale.

Caratteristiche tecniche:

Aspetto e colore: liquido arancio

Odore: caratteristico

pH: 5.15 ± 0.5

Punto di infiammabilità: >100°C

Densità relativa: 0.95 g/cm³ ± 0,005

Idrosolubilità: solubile

Liposolubilità: parzialmente solubile

Stoccaggio:

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta.

Confezione:

CONFEZIONE	COD. ART.
TANICA 5L	71524
TANICA 10L	70557
TANICA 25L	70556
FUSTO 220L	74298

FRA-BER s.r.l.
Resp. laboratorio

Documento firmato in originale presso la sede. I dati contenuti sono frutto di ricerche tecnologiche del nostro laboratorio e vengono forniti a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità derivante da una scelta errata del prodotto e della mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere sempre verificate dall'utilizzatore.

FRA-BER s.r.l.

Via M. Merisi 40-46
24051, Antegnate (BG) Italy

T +39 0363 905287
F +39 0363 905290

info@fra-ber.it
C.F. / P.IVA 03351820166



www.fra-ber.it